

Art.-Nr. P730



- Rohrdurchmesser M20 / M25 / M32
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
- Anreihbar - Feste Verbindung durch SCS-Technik
- Mehr Klemmraum - Elektronikdose



Technische Daten

Sonstige Eigenschaften

Material	Kunststoff (Polypropylen)
DIN EN	60670-1
DIN	49073
Schutzart	IP 30
Winddichte Installation	ja
Montage ohne Gegenlager	ja
Dichtlippe für Sichtbeton	ja
Vollisolierter Leitungsübergang	ja
Schraubdomes	4
EAN	4260182062609
Zolltarifnummer	39259080

Abmessungen & Verpackungen

Durchmesser	60 mm
Einbautiefe	90 mm
Flügelspannweite	300 mm
Flügelhöhe	38 mm
Für Betondeckungen	20-60 mm
Normabstand zur Türschalung	150 mm
Verpackungseinheit	50 Stück

	mit Gerät		ohne Gerät	
Querschnitt	1,5	2,5	1,5	2,5
Klemmen	5	4	7	6
Leiter	15	12	21	18



Order-no. P730

- Time saving installation
- Good price-performance ratio
- Stackable - safe connection through the SCS-technology
- More clamping space - electronic box



Technical data

Other characteristics

Material	plastic (polypropylene)
DIN EN	60670-1
DIN	49073
Degree of protection	IP 30
Windproof installation	yes
Mounting without counter bearing	yes
Sealing lip for exposed concrete	yes
Fully insulated pipe transition	yes
Screw domes	4
EAN	4260182062609
Custom tariff number	39259080

Dimensions & packaging

Diameter	60 mm
Installation depth	90 mm
Wing span	300 mm
Wing height	38 mm
For concrete coverings	20-60 mm
Standard distance to the door formwork	150 mm
Packing unit	50 pieces

	with device		without device	
Cross section	1,5	2,5	1,5	2,5
Clamps	5	4	7	6
Conductor	15	12	21	18